TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE




276 188 143 143

# DB201H

## Refrigerador backbar

**Características del producto**
- Aprox. 56% más eficiencia energética que la gama DB anterior
- Cristal de seguridad doble
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Refrigeración ventilada, rápida e uniforme
- Termostato electrónico de fácil acceso
- Estantes ajustables
- Luz interior LED

## Refrigerador backbar de eficiencia energética

Esta nueva gama de refrigeradores DB de backbar presenta una alta eficiencia energética y consume un 56% menos de energía que los modelos previos de la misma gama. Este refrigerador backbar cuenta con refrigeración asistida por ventilador para un rápido tiempo de enfriamiento, con lo que satisfará la demanda de bebidas frías de sus clientes. La temperatura se ajusta fácilmente en el termostato electrónico.

El refrigerador de backbar cuenta con una puerta batiente reversible con doble acristalamiento templado, que le permite una atractiva presentación del producto. Los estantes de rejilla ajustables cuentan con un revestimiento para un fácil mantenimiento. El refrigerador de backbar es ideal para entornos de bares muy concurridos, y su exterior negro e interior de aluminio estucado le confieren un aspecto muy actual. Una estupenda elección para cualquier bar.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Exposición total | m² | 0.5 |
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| Volumen neto | l | 182 |
| Volumen bruto | l | 190 |
| Volumen bruto / neto | l | 190 / 182 |
| Peso bruto / neto | kg | 69 / 63 |
| **Diseño y material** | | |
| Nº de puertas | | 2 |
| Número de puertas y tipo | | 2 puertas batientes de cristal |
| Nº de estantes | pcs | 4 |
| Número de estantes y tipo | | 4 estantes de rejilla, blanco |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m² | 196 |
| Color de estante | | Blanco |
| Medidas de estante | | 395x320 mm |
| Cristal de seguridad | | Sí |
| Patas | | 4 patas regulables |
| Luz interior | | LED |
| Cierre | | Sí |
| Acabado exterior | | Negro RAL9005 |
| Acabado interior | | Aluminio estucado |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Carga de refrigerante | g | 70 |
| Refrigerante | | R600a |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética de la fuente de luz | | E |
| Tipo de refrigeración | | Vitrina de supermercado |
| Familia de vitrinas | | VC4 |
| Clase energética | | A |
| Max Ambient | | +30°C, 55% RH |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 394 |
| Consumo de energía | kWh/24h | 1.08 |
| EEI | % | 9 |
| Potencia | | |
| Potencia de entrada | W | 115 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 44 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 900 x 520 x 870 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 810 x 418 x 720 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 985 x 575 x 940 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 96 |



Cubierta térmica protectora



Cierre